



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

DoP Nr.	E0002411/V.0001
Produktbezeichnung	CAPATECT KD-REIBPUTZ 15
Kenncode des Produkttyps	EN 15824:2009 ETAG 004:2013
Chargennummer	siehe Verpackung/Etikett des Produkts
Verwendungszweck	Pastöser Deckputz für den Aussenbereich und für WDVS.
Hersteller	Synthesa Chemie Ges.m.b.H. 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
Notifizierte Stelle	Die notifizierte Prüfstelle IBS (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) – Kennnummer: 1322 – hat die Feststellung der Klasse des Brandverhaltens durchgeführt und folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. 10020219-1 / Nov. 2010
Europäische technische Bewertung	Das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) – TAB – hat auf Grundlage der ETAG 004 folgende Europäisch Technische Zulassungen erteilt ETZ-04/0017 – ETZ-04/0018 – ETZ-04/0089 – ETZ-05/0131 – ETZ-07/0036 ETZ-07/0052 – ETZ-08/0069 – ETZ-10/0455 – ETZ 11/0055 Die notifizierte Stelle WIEN-ZERT – 1139 – hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung vorgenommen und folgendes ausgestellt: Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle 1139 – CPD – 0133/04
Erklärte Leistung	

EN 15824		
Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	V1 hoch	EN 1062-1:2004
Wasseraufnahme	W3 niedrig	EN 1062-3:2008
Haftfestigkeit	$\geq 0,3$ MPa	EN 1542:1999
Dauerhaftigkeit	NPD	-
Wärmeleitfähigkeit	Lambda _{10,dry} 0,92 W / (m.K) (tabellierter MW, P=50%)	EN 1745:2002
Brandverhalten	Euroklasse A2	EN 13501-1:2009

Die Leistung von CAPATECT KD-REIBPUTZ 15 entspricht der Leistung nach obiger Tabelle.

Ort: Perg
Ausstellungsdatum: 24.07.2013

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.
(die Geschäftsleitung)