



## Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

|  |   |
|--|---|
| DoP Nr.  | E0002412/V.0001   |
| Produktbezeichnung   | CAPATECT KD-REIBPUTZ 15   |
| Kenncode des Produkttyps   | EN 15824:2009<br>ETAG 004:2013  |
| Chargennummer  | siehe Verpackung/Etikett des Produkts   |
| Verwendungszweck   | Pastöser Deckputz für den Aussenbereich und für WDVS.   |
| Hersteller   | Synthesa Chemie<br>Ges.m.b.H.<br>4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31  |
| System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | System 2+   |
| Notifizierte Stelle  | Die notifizierte Prüfstelle IBS (Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH) – Kennnummer: 1322 – hat die Feststellung der Klasse des Brandverhaltens durchgeführt und folgendes ausgestellt: Prüfbericht Nr. 10020219-1 / Nov. 2010   |
| Europäische technische Bewertung                                   | Das Österreichische Institut für Bautechnik (OIB) – TAB – hat auf Grundlage der ETAG 004 folgende Europäisch Technische Zulassungen erteilt<br>ETZ-04/0017 – ETZ-04/0018 – ETZ-04/0089 – ETZ-05/0131 – ETZ-07/0036<br>ETZ-07/0052 – ETZ-08/0069 – ETZ-10/0455 – ETZ 11/0055<br><br>Die notifizierte Stelle WIEN-ZERT – 1139 – hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung vorgenommen und folgendes ausgestellt:<br>Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle<br>1139 – CPD – 0133/04 |
| Erklärte Leistung  |   |

| EN 15824                   |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Wesentliche Merkmale       | Leistung  | harmonisierte technische Spezifikation |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | V1 hoch   | EN 1062-1:2004                         |
| Wasseraufnahme             | W3 niedrig  | EN 1062-3:2008                         |
| Haftfestigkeit             | $\geq 0,3$ MPa  | EN 1542:1999                           |
| Dauerhaftigkeit            | NPD   | -                                      |
| Wärmeleitfähigkeit         | Lambda <sub>10,dry</sub> 0,92 W / (m.K)<br>(tabellierter MW, P=50%) | EN 1745:2002                           |
| Brandverhalten             | Euroklasse A2   | EN 13501-1:2009                        |

Die Leistung von CAPATECT KD-REIBPUTZ 15 entspricht der Leistung nach obiger Tabelle.

Ort: Perg  
Ausstellungsdatum: 24.07.2013

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.  
(die Geschäftsleitung)