


Leistungserklärung Nr. FA/5/1/1/1	Isocell GmbH A-5202 Neumarkt am Wallersee Bahnhofstrasse 36 Tel +43 (0)6216 41 08 –0 Fax +43 (0) 6216 79 79 office@isocell.at www.isocell.at
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttypes:	Omega Winddichtung
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Auf der Verpackung bzw. Bedruckung angeführt
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	EN 13859-2 (11.2010): Abdichtungsbahnen Teil 2: Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:	ISOCELL GmbH Bahnhofstraße 36 A- 5202 Neumarkt am Wallersee
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:	./
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:	System 3
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:	Brandverhalten gemäß System 3: FIRELABS, NB1507, Steinstr. 18, D-Borkheide Widerstand gegen Wasserdurchgang gemäß System 3: Kiwa MPA Bautest GmbH, Niederlassung TBU Greven, NB 0799, D-48268 Greven
8. Im Falle der Leistungsbeschreibung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Bewertung ausgestellt worden ist:	./

9. Erklärte Leistung		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Länge:	50 m	EN 13859-2
Breite:	1,5 m; 3,0 m	
Gewicht:	100 (±10) g/m ²	
Brandklasse:	E	
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1	
Höchstzugkraft MD	220 (±10) N/50mm	
Höchstzugkraft CD:	155 (±10) N/50mm	
Weiterreißwiderstand MD:	130 (±10) N	
Weiterreißwiderstand CD:	150 (±10) N	
Dehnung MD:	65-85%	
Dehnung CD:	50-70%	
Wasserdampfdurchlässigkeit:	0,02 m (+ 0,025/-0,01)	
Maßhaltigkeit:	< 1%	
Kaltbiegeverfahren:	-40°C	
Änderung nach künstlicher Alterung:		
Höchstzugkraft MD:	> 80%	
Höchstzugkraft CD:	> 80%	
Dehnung MD:	> 70%	
Dehnung CD:	> 70%	
Widerstand gegen Wasserdurchgang:	W1	
<p>10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:</p>		
Spitaler Anton (Geschäftsführer)		
(Name und Funktion)		
Neumarkt a.W. 24.06.2013		
(Ort und Datum der Ausstellung)	(Unterschrift)	